

全国 2018 年 10 月高等教育自学考试  
高级语言程序设计(一)试题  
课程代码:00342

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 计算机可以直接运行的是
  - A. 汇编语言程序
  - B. C 语言源程序
  - C. 可执行程序
  - D. 目标程序
2. 下列为 C 语言关键字的是
  - A. default
  - B. include
  - C. main
  - D. Int
3. 下列整型常数正确的是
  - A. 02689
  - B. 0x16x
  - C. 0e0.0
  - D. 1E3
4. 设 int a=0,b=0,m=0,n=0;, 执行(m=a==b)||(n=a==b)后 m 和 n 的值分别是
  - A. 0, 0
  - B. 1, 0
  - C. 0, 1
  - D. 1, 1
5. 设 int a, b[5]; double c; char d;, 下列表达式错误的是
  - A. --a
  - B. b--
  - C. ++c
  - D. d++
6. 设 int a,b;, 为使 a 和 b 分别获得数据 10 和 20,以下输入操作正确的是
  - A. scanf("%d,%d",a,b); 输入: 10,20<Enter>
  - B. scanf("%d,%d",&a,&b); 输入: 10 20<Enter>
  - C. scanf("%d,%d",&a,&b); 输入: a=10,b=20<Enter>
  - D. scanf("%d,%d",&a,&b); 输入: 10,20<Enter>

7. 设 int x=1,y=-1;, 则执行语句 printf("%d\n",x--&++y);后输出结果是  
A. 1      B. 0      C. -1      D. 2
8. 设 int n;, 与表达式!n 等价的是  
A. n==0      B. n==1      C. n!=0      D. n!=1
9. 设 int a=0, b;; 则 for( ;a==0;a++);和 for(b=0,b!=0;b++);的循环次数分别是  
A. 0, 0      B. 0, 1      C. 1, 0      D. 1, 1
10. 设 int b[ ][3]={1,2,3,4,5,6,7};, 则数组 b 第一维的长度是  
A. 0      B. 1      C. 2      D. 3
11. 设 char str[ ]={'a','b','\0','c','d','\0'};, 执行语句 printf("%s\n",str);后输出结果是  
A. ab      B. cd      C. abc      D. abcd
12. 设 struct { int a, b;}d[3]={ {1,4}, {2,5}, {6,7} };, 则执行 printf("%d\n",d[2].a\*d[2].b/d[1].b);  
后输出结果是  
A. 2      B. 4      C. 5      D. 8
13. 内存动态存储区存放的变量的类型是  
A. 外部静态型      B. 内部静态型      C. 自动型      D. 外部型
14. 设 int m, n=0,\*p1=&m;, 则与语句 m=n;等价的是  
A. m=\*p1;      B. \*p1=\*n;      C. \*&p1=&\*n;      D. \*p1=&\*n;
15. 设 char s[ ]={"China"};, 执行语句 printf("%d,%d\n",sizeof(s),strlen(s));后输出结果是  
A. 5,5      B. 5,6      C. 6,5      D. 6,6

## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. C 语言用户标识符的第一个字符必须是下画线或\_\_\_\_\_。
17. C 语言中，整型常量的书写形式包括八进制、十进制和\_\_\_\_\_进制。
18. 若 `scanf("%lf",&a);`，变量 a 的数据类型应是\_\_\_\_\_。
19. 设 `int x[5];`，则数组 x 的首地址可以表示为 `&x[0]` 或\_\_\_\_\_。
20. 若结构体的成员也是结构体，称为结构体的\_\_\_\_\_。
21. C 语言提供的三种编译预处理命令分别是宏定义、条件编译和\_\_\_\_\_。
22. C 语言中，指针变量做实参时，实参与形参之间的数据传递方式是\_\_\_\_\_。
23. 设 `double x,y;`，计算  $\sqrt{|y^x + \log_{10} y|}$  的 C 语言表达式是\_\_\_\_\_。
24. 设 `float a;`，将 a 强制转换为 int 型的表达式是\_\_\_\_\_。
25. 若对已存在的文本文件进行只读操作，应选择的文件使用方式是\_\_\_\_\_。

三、程序分析题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。阅读下列程序，写出输出结果。

```
26. #include<stdio.h>

int main(void)
{
    int s=0, i;
    for(i=1; ;i++)
    {
        if(s>10)  break;
        if(i%2==0)  s+=i;
    }
    printf("i=%d,s=%d\n",i,s);
    return 0;
}
```

```
27. #include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a[3][3]={1, 4, 17, 3, 6, 9, 2, 5, 8}, i, t=0;
    for (i=0; i<=2; i++)
        t+=a[i][2-i];
    printf("t=%d\n", t);
    return 0;
}
```

```
28. #include<stdio.h>
int SUM(int n)
{
    if(n==1)  return 1;
    else return n*n+SUM(n-1);
}
int main(void)
{
    printf("SUM=%d\n",SUM(5));
    return 0;
}
```

```
29. #include<stdio.h>
int fun(int x, int y, int z)
{
    int ma;
    ma=x>y?x:y;
    if(z>ma) ma=z;
    return ma;
}
int main(void)
{
    int a=0,b=2,c=4;
    printf("%d\n",fun(a,b,c));
    return 0;
}
```

四、程序填充题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。请将下列程序横线处缺少的部分补上，使其能正确运行。

30. 输入一字符串，以回车换行为结束标志，统计其中数字的个数并输出。

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int count=_____; /* 第一空 */
    char ch;
    while((ch=getchar())!=_____) /* 第二空 */
        if(_____) count++; /* 第三空 */
    printf("%d\n", count);
    return 0;
}
```

31. 从键盘为数组元素输入值后，找出其中最大者并输出。

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int a[10],_____, *s; /* 第一空 */
    for(p=a; p-a<10;p++)
        scanf("%d",p);
    for(p=a, s=a; p-a<10,p++)
        if(*p>*s) s=_____; /* 第二空 */
    printf("max=%d\n",______); /* 第三空 */
    return 0;
}
```

32. 模拟 24 小时制计时，从键盘输入时间（时分秒的格式为 hh:mm:ss），将时间数值加 1 秒后输出。

```
#include<stdio.h>

struct { int hh, mm, ss; } time;

int main(void)
{
    scanf("%d:%d:%d", &time.hh, &time.mm, &time.ss);
    time.ss_____; /* 第一空 */
    if(time.ss==60)
    {
        time.mm++;
        _____=0; /* 第二空 */
        if(time.mm==60)
        {
            time.hh++;
            time.mm=0;
            if(_____) time.hh=0; /* 第三空 */
        }
    }
    printf("%d:%d:%d\n", time.hh, time.mm, time.ss);
    return 0;
}
```

五、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分。

33. 利用公式计算  $\pi = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots \right)$  的近似值，直到括号中最后一项的绝对值小于  $10^{-6}$  为止。
34. 从键盘输入两个字符串 s1 和 s2（每个字符串长度不超过 80），将两者交换，并分别输出交换前后的字符串。