浙江省 2018 年 10 月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码:00708

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项	_
	-
	•

- 1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔 填写在答题纸规定的位置上。
- 2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡 皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将"答题纸"的 相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1. 以下属于有机-无机复合材料的是

A. 水泥 B. 有机涂料 C. 人造大理石 D. 木材

2. 国内外采用的天然岩石饰面板材的标准加工厚度为 mm。

B. 18

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

C. 15

D. 20

D. 新彩

3. 以下属于釉下彩的是

A. 青花瓷 B. 古彩

6. 胶粘剂的 是指有关胶粘剂的粘接操作方面的性能。

C. 粉彩

4. 玻璃在运输或搬运时, 应注意箱盖向上并

A 12

A. 平放 B. 倾斜 45 度 C. 倾斜 60 度 D. 垂直立放

5. 硅酸盐水泥的终凝时间应为

A. 不早于 45min

B. 不早于 390min

C. 不迟于 45min

D. 不迟于 390min

A. 稳定性 B. 工艺性 C. 粘接强度 D. 耐久性

00708#装饰材料与构造试题第1页(共3页)

7. 以下哪种元素属于钢中的有害物质?

A. 铬 B. 锰 C. 硫

D. 钒.

3. 在墙体上开设门窗洞口时,为了支撑门窗洞口上部墙体的荷载,常在门窗洞口上部设置					
A	. 花篮梁	B. 过梁	C. 圏梁	D. 构造柱	
9. 阼	日台的栏板或栏杆高度	度,高层建筑不低于_	mm _o		
A	. 900	B. 1000	C. 1100	D. 1200	
10. 3	建筑室内的门一般不过	设下框,门扇底距地面	「 饰面层需留出	_mm 左右。	
I	A. 5	B. 10	C. 15	D. 20	
二、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)					
判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂"A",错误的涂"B"。					
11. 吸声材料需要材料孔隙率大且封闭孔的数量多。					
12. 劈离砖吸水率较低,铺贴时不必浸水处理。					
13. 石膏属水硬性胶凝材料, 宜在潮湿寒冷的场所使用。					
14. 双层地板的下层为毛板,一般为斜铺。					
15. 纸基织物墙纸能调节室内环境湿度,耐污性较好。					
		非选择	≚题部分		
···=··································					
注 意事项: 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。					
			, , _ , , , , , , , , , , , ,		
三、填空题(本大题共6小题,每空2分,共20分)					
16. 材料表面抵抗污物的作用,保持其原有颜色和光泽的性质称为材料的。					
17. 渗透系数反映了材料抵抗压力水渗透的性质,渗透系数越大,材料的抗渗性越。					
18. 声波在建筑结构中的传播主要通过和来实现。					
19. 由于大规模的地壳运动,火成岩或沉积岩经高温、高压的作用称为。					
20.	陶瓷是与	的总称。			
21. [‡]	啬体依其在房屋所处	位置不同,分别起	、和	等作用。	
四、i	问答题(本大题共4/	∖题,共30分)			
22. ĵ	简述质感的概念并试	举例说明。(7分)			
23. 为什么玻璃在储存和运输过程中,要防止玻璃之间有水进入?(4分)					
24. 无机涂料和有机涂料相比有哪些优点? (12 分)					
25. 3	建筑物主要由哪些构作	件组成? (7分)			

五、作图题(本大题共3小题,第26题7分,第27题6分,第28题7分,共20分)

- 26. 画出预制钢筋混凝土窗台构造。(7分)
- 27. 画出设保温层改善底层实铺地面反潮现象的构造做法。(6分)
- 28. 画出涂料防排水屋面自由落水檐口构造做法。(7分)