

2022 年 10 月高等教育自学考试
Java 语言程序设计(一) 试题
课程代码:04747

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于main()方法的描述中,正确的是
 - A. main()方法可以有返回值
 - B. main()方法必须声明为静态的
 - C. main()方法前的 public 关键字可以省略
 - D. Java 语言可以不使用 main()方法作为程序运行的入口点
2. 优先级最高的运算符是
 - A. + (加)
 - B. ++ (前缀加 1)
 - C. <<
 - D. <
3. 在switch(表达式)语句中,表达式的计算结果不能是
 - A. long 型
 - B. byte 型
 - C. short 型
 - D. char 型
4. 对应于int类型的包装类是
 - A. Int
 - B. Char
 - C. Integer
 - D. Character
5. 下列值为false的表达式是
 - A. "Java" == "Java"
 - B. "Java" == new String("Java")
 - C. "Java".equals("Java")
 - D. "Java".equals(new String("Java"))

18. 以下语句构造一个以右对齐方式显示文本“OK”的标签:

```
JLabel jl = new JLabel(_____);
```

19. 在 JOptionPane 类中, 用于显示标准输入对话框的方法是_____。

20. 线程在等待进入用 synchronized 声明的方法或代码块时, 处于_____状态。

三、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。

21. 写出在循环语句中, break 语句和 continue 语句的功能。

22. 什么是数组的静态初始化和动态初始化?

23. 写出接口定义时对其数据成员变量和方法的要求。

24. 写出语句 Ellipse2D ellipse = new Ellipse2D.Double(50, 80, 20, 30);的功能。

25. 写出 Java 线程调度所采用的优先级策略。

四、程序填空题: 本大题共 3 小题, 每空 2 分, 共 18 分。

26. 以下程序从键盘输入一个正整数, 并判断该数是否为回文数(如 12321 是回文数, 左右对称)。

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Test26 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int data;
```

```
        Scanner scan = new Scanner(_____①);
```

```
        data = scan.nextInt();
```

```
        if (_____②) {
```

```
            System.out.println(data + " is a palindrome number.");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public static boolean isPalindrome(int data) {
```

```
        int temp = data, n = 0;
```

```
        while (temp != 0) {
```

```
            n = n * 10 + temp % 10;
```

```
            _____③;
```

```
        }
```

```
        return (data == n);
```

```
    }
```

```
}
```

27. 以下程序在子类中通过调用父类的方法完成构造及显示功能，程序运行结果为：

(10,20)

Radius: 5

```
class Point {
    int x, y;
    public Point(int i, int j) {
        x = i; y = j;
    }
    void show() {
        System.out.println("(" + x + "," + y + ")");
    }
}

class Circle extends Point {
    int r;
    public Circle(int i,int j,int k) {
        ①_____;
        r = k;
    }
    void show() {
        ②_____;
        System.out.println("Radius: " + r);
    }
}

public class Test27 {
    public static void main(String[] args) {
        Circle c = new Circle(10,20,5);
        ③_____;
    }
}
```

28. 以下程序实现对象的序列化及反序列化。

```
import java.io.*;
```

```
class Product implements ①_____ {
    int id;
```

```

String type;
public Product(int id, String type) {
    this.id = id;  this.type = type;
}
public Product() {
    this.id = 0;  this.type = "";
}
}
public class Test28 {
    public static void main(String[] args) {
        Product pdcts = new Product(90001, "Computer");
        try {
            FileOutputStream fo = new FileOutputStream("data.ser");
            ObjectOutputStream so = new ObjectOutputStream(fo);
            so.____②____;
            so.close();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        Product pdctr = new Product();
        try {
            FileInputStream fi = new FileInputStream("data.ser");
            ObjectInputStream si = new ObjectInputStream(fi);
            pdctr = (Product)si.____③____;
            si.close();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}

```

五、程序分析题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

29. 阅读程序，写出该程序的输出结果。

```

public class Test29 {
    public static void stringReplace(String text) {

```

```

        text = text + "2022";
        System.out.println(text);
    }
    public static void bufferReplace(StringBuffer text) {
        text = text.append("2022");
        System.out.println(text);
    }
    public static void main(String[] args) {
        String textString = new String("Beijing");
        StringBuffer textBuffer = new StringBuffer("Beijing");
        stringReplace(textString);
        bufferReplace(textBuffer);
        System.out.println(textString + " " + textBuffer);
    }
}

```

30. 阅读程序，写出该程序的输出结果。

```

class Fruit {
    protected double weight;
    public Fruit() {
        System.out.println("These are some fruit.");
    }
    double getWeight() {
        return weight;
    }
}
class Apple extends Fruit {
    public Apple(double iw) {
        weight = iw;
        System.out.println("This is an apple.");
    }
}
class Weight {
    public Weight(Fruit f) {
        System.out.println("It weights " + f.getWeight() + " pounds.");
    }
}

```

```
public class Test30 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Apple a = new Apple(0.5);  
        new Weight(a);  
    }  
}
```

31. 阅读程序，写出该程序的输出结果。

```
public class Test31 extends Thread{  
    static int total = 1;  
    int n;  
    public Test31(int n){  
        this.n = n;  
    }  
    public void showTotal() {  
        System.out.println(total);  
    }  
    public void run() {  
        try{  
            sleep(n);  
            total = total + n;  
            System.out.println(total);  
        }  
        catch(Exception e){  
            System.out.println(e);  
        }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Test31 t1 = new Test31(1500);  
        Test31 t2 = new Test31(500);  
        t2.showTotal();  
        t1.start();  
        t2.start();  
    }  
}
```


六、程序设计题：本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分。

32. 编写方法 `int sDiagonal(int[][] arr)`，该方法的功能是计算 n 行 n 列数组 `arr` 的两条对角线之和并返回。

```
int sDiagonal(int[][] arr) {  
    //请在答题卡（纸）上填写此处应编写的代码
```

```
}
```

33. 类 `Test33` 显示一个窗口，其中含有 1 个文本区、2 个单选按钮及 1 个按钮，如右图所示。如选中“大写”或“小写”单选按钮，则单击“转换”按钮后，文本区中的所有字母转换为大写或小写显示。



要求：编写代码，实现单击“转换”按钮所完成的事件处理程序。

```
import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*;  
public class Test33 extends WindowAdapter implements ActionListener {  
    JFrame jf; JPanel jp; JTextArea taText;  
    JRadioButton rbUppercase, rbLowercase;  
    JButton bCvt; Font f;  
    public static void main(String[] args) {  
        Test33 w = new Test33(); w.go();  
    }  
    public void go() {  
        jf = new JFrame("大小写转换"); jf.setSize(500, 300);  
        Container c = jf.getContentPane();  
        c.setLayout(new BorderLayout(c, BorderLayout.Y_AXIS));  
        taText = new JTextArea("请输入文本",5, 10);  
        jp = new JPanel(); jp.setLayout(new GridLayout(1,2));  
        rbUppercase = new JRadioButton("大写");  
        rbLowercase = new JRadioButton("小写");
```

```
ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
bg.add(rbUppercase); bg.add(rbLowercase);
jp.add(rbUppercase); jp.add(rbLowercase);
bCvt = new JButton("转换"); bCvt.addActionListener(this);
jf.add(taText); jf.add(jp); jf.add(bCvt);
jf.addWindowListener(this);
jf.setVisible(true);
}
```

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
//请在答题卡（纸）上填写此处应编写的代码
```

```
}
```

```
}
```